



PROQUIMIA
www.proquimia.com

ECOCONPACK SOFT

Ficha Técnica
04/2014



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- > Líquido viscoso azul de olor característico.
- > Densidad: $0,98 \pm 0,02\text{g/mL}$.
- > pH al 10%: $3,5 \pm 0,5$.
- > Viscosidad: $600 \pm 100\text{cPs}$.

CARACTERÍSTICAS:

- > Producto desarrollado bajo los criterios de la etiqueta ecológica europea EU Ecolabel, que aseguran la máxima protección del medioambiente mediante análisis del ciclo de vida (selección de materias primas y envases, fabricación, aplicación, residuo, etc.) y la máxima eficacia en la aplicación.
- > Agente suavizante de alta eficacia, sobre todo tipo de tejidos y fibras textiles a las que dota de un agradable tacto y perfume, aumentando su esponjosidad.
- > Proporciona a los tejidos un elevado poder de rehumectación, facilitando el centrifugado y posterior secado de las prendas.
- > Confiere a la ropa una agradable sensación de frescor y suavidad que perdura después del secado.
- > Elimina y evita la acumulación de electricidad estática sobre las fibras naturales y sintéticas, facilitando el planchado y calandrado de los tejidos.
- > Especialmente diseñado para lavanderías industriales y OPL's que dispongan de sistemas de dosificación automática.
- > Producto envasado en sistema ECOCONPACK, que reduce la generación de residuos plásticos de envases y minimiza los riesgos derivados de la manipulación de productos químicos.
- > Información medioambiental:
 - Contenido en fósforo (% P) = 0%
 - Los tensoactivos presentes en este preparado cumplen con el criterio de biodegradabilidad tal y como establece el Reglamento CE nº 648/2004 de Detergentes.
- > Nº de registro Ecolabel: ES-CAT/039/001

Suavizante perfumado concentrado de alto rendimiento para todo tipo de tejidos y fibras textiles.

Elimina la electricidad estática de las prendas.

Sistema de lavado compuesto por:

- componente alcalino ECOCONPACK ALC
- componente tensoactivo-enzimático ECOCONPACK ZYM
- componente blanqueador oxigenado CONPACK OXI
- componente suavizante ECOCONPACK SOFT

Presentación en envase sostenible.

PRESENTACIÓN:

CAJA 10 L

Cód. 1043102



MODO DE EMPLEO:

Las condiciones de uso pueden variar según las fases del proceso de lavado y el tipo de ropa. Se aplica en el último aclarado de una lavacentrífuga o en el último módulo de un túnel de lavado:

- Temperatura: de ambiente a 40°C.
- Tiempo: de 2 a 4 minutos